


FRATAZZATRICI ELETTRONICHE

ELEKTRONISCHE MAHLWERKE

ALLANADORA ELECTRÒNICA


MOD. SM20



- A** Supporto speciale ad aria compressa per lavorazione facilitata a soffitto con piastra ad appoggio e cintura
Special support with compressed air, complete with a support plate and belt for an easy processing of the ceiling
Support special à l'air comprimée complet de plaque d'appui et ceinture pour travailler le plafond
- B** Frattazzo in plastica per grezzo
1 Plastic disc for rough plaster
1 Taloche en plastique pour enduit brut
- C** 1 Gruppo operativo completo di spruzzatore
1 Working group complete with water sprayer
1 Groupe operatif avec vaporisateur d'eau
- D** 4 frattazzi per fino e premiscelato
4 sponges for fine and pre-mixed plaster
4 taloches en éponge pour enduit fin et melanges
- E** Cavo in materiale speciale resistente antitaglio da 15 mt.
Cable made with a special anti-scratching material 15 mt. long
Cable en materiau special resistant et anticoupe long 15 mt.
- F** Occhiali in plexiglass regolabili
Adjustable plexiglass glasses
Lunettes réglables en plexiglass
- G** Contenitore accessori
Accessories box
Réceptient pour accessoires
- H** Gruppo trasformatore per modello SM 20 con variatore di velocità
Transformer assembly for model SM 20 with speed regulator
Group transformateur Mod. SM 20 avec regulateur de vitesse

MOD. SV01

- A** 3 frattazzi per fino e premiscelato
3 sponges for fine and pre-mixed plaster
3 taloches en éponge pour enduit fin et melanges
- B** Contenitore accessori
Accessories box
Réceptient pour accessoires
- C** Cavo in materiale speciale resistente antitaglio da 15 mt.
Cable made with a special anti-scratching material 15 mt. long
Cable en materiau special resistant et anticoupe long 15 mt.
- D** 1 Gruppo operativo completo di spruzzatore
Working group complete with water sprayer
Groupe operatif avec vaporisateur d'eau
- E** 1 Frattazzo in plastica per grezzo
1 Plastic disc for rough plaster
1 Taloche en plastique pour enduit brut
- F** Occhiali in plexiglass regolabili
Adjustable plexiglass glasses
Lunettes réglables en plexiglass
- G** Gruppo trasformatore per modello SV 01 con variatore di velocità
Transformer assembly for model SV 01 with speed regulator
Group transformateur Mod. SV 01 avec regulateur de vitesse



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Per malte fine e grezze
- Lavorazione di tutti i tipi di intonaco con e senza additivi
- Possibilità di adeguamento della macchina a qualunque tipo di frattazzo e parete.

PARAMETRI DI RESA MEDIA PRODUTTIVA GIORNALIERA CALCOLATA IN MQ/H NELLE SEGUENTI LAVORAZIONI:

- Lavorazione del grezzo MQ/H 60-80
- Lavorazione del fino MQ/H 70-90
- Lavorazione premiscelati in genere MQ/H 70-90

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Lavorazione del graffiato MQ/H 70-80
- Raschiatura, carteggiatura di tinte in genere MQ/H 50-70

Gli accessori per le caratteristiche speciali saranno forniti su richiesta.



CARACTERISTIQUES PRINCIPAUX

- Pour fin et brut mortier
- Lavouration pour tous les types d'enduits avec et sans aditif
- La machine peut être adaptée à tout taloche ou mur.

PARAMETRES DE RENDEMENT MOYEN DE PRODUCTION PAR JOUR CALCULE EN M²/H POUR LES TRAVAUX SUIVANTS:

- Enduit brut 60-80 M²/H
- Enduit fin 70-90 M²/H
- Prémélangés en général 70-90 M²/H

CARACTERISTIQUES SPECIALES

- Erafé 70-80 M²/H
- Reclame at passage au papier de verre de couleur en général 50-70 M²/H

Les accessoires à utiliser afin d'obtenir les caractéristique spéciales sont fournis sur demande.



MAIN CHARACTERISTICS

- For fine and rough mortars
- Processing of all types of plaster with or without additives
- Maximum flexibility and adaptability to any type of brushes and wall.

PARAMETERS OF MEAN DAILY PRODUCTIVITY CALCULATED IN SQ. M/H IN THE FOLLOWING PROCESSING

- Rough plaster 60-80 SQ M/H
- Fine plaster 70-90 SQ M/H
- Products previously mixed general 70-90 SQ M/H

SPECIAL CHARACTERISTICS

- 'Scraped' painting 70-80 SQ M/H
- Scraping and fine polishing of paints in general 50-70 SQ M/H

The accessories to be used in the special feature cases will be supplied on demand.



CARACTERISTICAS PRINCIPAL

- Para mezclas finas y gruesas
- Para todos los tipos de revocado con y sin aditivos
- Posibilidad de adecuar la máquina a cualquiera tipo de llana e de pared.

PARÁMETROS DE RENDICIÓN MEDIA PRODUCTIVA DIARIA CALCULADA EN MQ/H EN LAS SIGUIENTES ELABORACIONES:

- Elaboración del bruto 60 - 80 MQ/H
- Elaboración del fino 70 - 90 MQ/H
- Elaboración pre-mezclados en general 70 - 90 MQ/H

CARACTERISTICAS SPECIAL

- Elaboración del rayaro 70 - 80 MQ/H
- Rascado, lijadura de tintes en general 50 - 70 MQ/H

Accesorios para las elaboraciones especiales se suministrarán a petición.



ACCESSORI



Spugna grigia per intonaco tradizionale
Grey sponge for traditional plaster
Esponja gris por revoque tradicional



Spugna blu per intonaco tradizionale grezzo con granulometria fine
Blue sponge for traditional plaster of fine granulometry
Esponja blu por revoque tradicional tosco con granulometria fina



Spugna orange per intonaco da finitura di alta qualità
Orange sponge for finish plaster of high quality
Esponja anarajado por revoque de perfeccionamiento de alta calidad



Disco a 4/6 lame per lisciatura
4/6 blades plate for smoothing
Disco a 4/6 hojas por lijadura



Disco chiodato per raschiatura
Hob-nailed plate for scraping
Disco clavetado por rascado



Supporto per lavorazione soffitto
Support for processing of the ceiling
Supporte para la elaboracion del tejado

Su richiesta è possibile avere qualunque tipo di spugne per qualunque tipo di materiale - It is possible to get any kind of sponges for any kind of material.
Sur demande il est possible d'avoir tous les types d'éponges pour tous les types de matériaux - Sobre solicitud es posible tener cualquier tipo de esponjas por cualquier tipo de material.